



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria CSL

CSL-R412020492

Valec dvojčinný, Ø 25mm, 200mm, nerez ocel'

- ISO 6432
- Ø 16mm až 25mm
- Zdvih až 1100mm
- Náhrada za ASCO 435 nerez



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Cushioning energy	0,35 J
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	309 N
Materiál čela	Nerezová ocel'
Materiál tesnenia	Nitril
Matica piestnice	Nerezová ocel'
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládanie	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová ocel'
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	25 mm

Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Retracting piston force	260 N
Štandardy	ISO 6432
Tesnenie piestnice	Polyuretán
Tesnenie piestu	Nitril
Valec	Nerezová oceľ
Vnútrotný piest	Hliník
Zdvih	200 mm
Zhoda s normami	FDA, NSF

