



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria MNI

MNI-0822330201

Valec, dvojčinný, Ø12mm, 10mm

- ISO 6432
- Ø 10mm až 25mm
- Zdvih až 1300mm
- Náhrada za ASCO 435



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Cushioning energy             | 0,04 J              |
| Extracting piston force       | 49 N                |
| Funkcia                       | Dvojčinný           |
| Hmotnosť                      | 0,042 kg            |
| Materiál tesnenia             | Na báze polyuretánu |
| Matica piestnice              | Pozinkovaná oceľ    |
| Oil content max               | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Particle size max             | 50 µm               |
| Piestnica                     | Nerezová oceľ       |
| Piston rod thread             | M4                  |
| Pracovný tlak max.            | 10 bar              |
| Pracovný tlak min.            | 1 bar               |
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C               |
| Prevádzková teplota min.      | -25 °C              |
| Priemer piestu                | 10 mm               |
| Prípojenie pre pilotný vzduch | M5                  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Retracting piston force | 42 N          |
| Štandardy               | ISO 6432      |
| Valec                   | Nerezová oceľ |
| Zdvih                   | 10 mm         |

