



PNEUMATICKÉ VALCE S VENTILOM

Séria CVI

CVI-R000000000
Valec s 5/3 ventilom

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Cievka	Epoxid
Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
DC	24 V
Doba otvorenia	11 ms
Doba uzatvorenia	10 ms
Druh montáže	Nezávislý
Exhaust connection	"G1/4""
Extracting piston force	1235 N
Funkcia	5/3, Dvojčinný, Stredová pozícia uzamknutá
Hmotnosť	1,3 kg
Materiál tesnenia	Nitril
Material valve	Zosilnený polyamid
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Oil content max	5 mg/m ³
Particle size max	5 µm

Piestnica	Nerezová oceľ
Piston rod thread	M16x1,5
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	50 mm
Priepustnosť	8 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/4
Retracting piston force	1035 N
Spotreba	2,2 W
Štandardy	ISO 15552
Tesnenie piestnice	Nitril
Tesnenie piestu	Nitril
Trieda krytia	IP65
Valec	Oceľ
Vnútorňý piest	Nerezová oceľ
Zdvih	200 mm

