



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria PRA

PRA-0822120001

Valec, dvojčinný, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	16,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	505 N
Funkcia	Dvojčinný
Hmotnosť	0,5 kg
Materiál tesnenia	Na báze polyuretánu
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Oil content max	5 mg/m ³
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová oceľ
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1,5 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Priemer piestu	32 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	1/8 BSP
Retracting piston force	435 N
Štandardy	ISO 15552
Tesnenie piestnice	Na báze polyuretánu
Tesnenie piestu	Na báze polyuretánu
Valec	Eloxovaný hliník
Vnútrotný piest	Nerezová oceľ
Zdvih	25 mm

