



S5N VÁLCOVÝ SENZOR M18 RADIÁLNÍ, PLASTOVÝ

Série S5N

S5N-PR-5-G00-XG

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 20m - vysílač

- Štandardný 4-vodičový výstup NO-NC NPN alebo PNP
- Rozšírený štandardný rozsah "one for all" pre fotoelektrické senzory"
- Vylepšená odolnosť voči okolitému svetlu a úrovni bezpečnosti laseru
- Vylepšené optické funkcie a odolnosť voči EMI



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Elektrické pripojenie	M12 4-pin konektor
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	25 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PMMA
Materiál tela	PBT
Max. vzdialenosť	25000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Nie
Photocell technology	Vysielač
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	2 ms
Spotreba max.	0,03 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C

Trieda krytia	IP67
Typ svetla	LED
Typ zdroja	IR LED
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

