



## TERMOMETRE

Séria A50

A50-12012891

Termometer Ø63 SS 0-120°C 40x9mm G1/2B TW

- Bimetal
- Teplota -30°C až 200°C
- Ø63, Ø80, Ø100, Ø160 mm
- Pripojenie G1/2




### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Insertion length          | 40 mm         |
| Materiál kontaktnej časti | Zliatina medi |
| Materiál tela             | Nerezová oceľ |
| Plug diameter             | 9 mm          |
| Pozícia pripojenia        | Zadný         |
| Prevádzková teplota max.  | 120 °C        |
| Prevádzková teplota min.  | 0 °C          |
| Priemer                   | 63 mm         |
| Procesné pripojenie       | G1/2          |


#### Dimensions in mm



In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

| NS  | Dimensions in mm |                    |     |         |                                 | Weight in kg |      |
|-----|------------------|--------------------|-----|---------|---------------------------------|--------------|------|
|     | b <sub>1</sub>   | Ø d                | Ø D | G       | l <sub>1</sub>                  |              |      |
| 63  | 24               | 11.5 <sup>1)</sup> | 63  | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.08 |
| 80  | 27               | 11.5 <sup>1)</sup> | 80  | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.10 |
| 100 | 30               | 11.5 <sup>1)</sup> | 100 | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.13 |
| 160 | 32               | 11.5 <sup>1)</sup> | 160 | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.28 |

<sup>1)</sup> Ø d ± 11 for L = 100 (removed length)



In addition, see the 3D data on the product details page at [www.wika.com](http://www.wika.com)

| NS  | Dimensions in mm |                    |     |         |                                 | Weight in kg |      |
|-----|------------------|--------------------|-----|---------|---------------------------------|--------------|------|
|     | h <sub>1</sub>   | Ø d                | Ø D | G       | h <sub>2</sub>                  |              |      |
| 63  | 20               | 11.5 <sup>1)</sup> | 63  | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.09 |
| 80  | 22               | 11.5 <sup>1)</sup> | 80  | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.12 |
| 100 | 24               | 11.5 <sup>1)</sup> | 100 | G 1/2 B | 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 | 21           | 0.17 |

<sup>1)</sup> Ø d ± 11 for L = 100 (removed length)

