

**Autonics**

## REGULÁTORY TEPLOTY TX4

Séria TX4

TX4S-24R

Regulátor teploty 100-240V 1xrelé 2out .

- Kontrastný biely LCD displej
- Hĺbka len 45 mm
- Vzorkovanie 50 ms
- Výstupy: relé, SSR, prúd, alarm
- 11 segmentových číslic pre lepšiu čitateľnosť



### PRODUCT DESCRIPTION

Regulátory teploty série TX sú vybavené ľahko čitateľnými LCD displejmi s veľkými bielymi PV znakmi. Jedenásťsegmentové displeje používané pre PV a SV sú užitočné na zobrazovanie rôznych alfanumerických znakov a poskytujú lepšiu čitateľnosť.

Regulátory teploty sa vyznačujú aj vysokorýchlostným cyklom vzorkovania 50 ms a presnosťou zobrazenia  $\pm 0,3\%$ . Priestorovo úsporný dizajn s hĺbkou 45 mm umožňuje jednoduchú inštaláciu v obmedzených priestoroch (modely s rozmermi DIN 48 x 48 mm). Rad TX možno konfigurovať a monitorovať na PC prostredníctvom komunikácie USB alebo RS485 a sú k dispozícii v rôznych veľkostiach na flexibilnú inštaláciu v rôznych prostrediach.

### SPECIFICATIONS

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Čelný rozmer              | 48 x 48 mm  |
| Hmotnosť                  | 87 g        |
| Napájacie napätie         | 100-240 VAC |
| Počet alarmových výstupov | 2           |
| Počet miest displeja      | 4           |
| Prevádzková teplota max.  | 50 °C       |
| Prevádzková teplota min.  | -10 °C      |
| Teplota skladovania do    | 60 °C       |
| Teplota skladovania od    | -20 °C      |
| Tolerancia napätia        | 90 - 110%   |

