



PULS UF20.481 - VYROVNÁVACÍ MODUL (BUFFER), VÝST. NAP. 48 VDC (20 A/ 100 MS)

Série UF20.481

UF20.481
BUFFER MODULE 48VDC 20A 150ms

- Vyrovnání krátkodobého výpadku napětí
- 20 A po dobu 100 ms (min.)
- Provozní napětí 48VDC
- Signalizační výstupy / vstup inhibit
- Záruka 3 roky



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	102 mm
Hmotnosť	0,74 kg
Kryt	Hliník
Max. teplota bez zníženia výkonu	70 °C
Max. výstupný prúd počas prevádzky	20 A
Min. teplota bez zníženia výkonu	-25 °C
MTBF (IEC 61709)	2 348 000 h @ 40 °C, stand-by mode
Nabíjanie batérie	0,5 A
Šírka	64 mm
Trieda krytia	IP20
Účinnosť	99 %
Úroveň napätia pri aktivácii modulu vyrovnávacej pamäte	45 V DC
Vstupné napätie zo zariadenia	48 V DC
Vstupný prúd počas nabíjania	0,5 A
Výška	124 mm

Výstupné napätie pri vyrovnávaní	45 V DC
Výstupné napätie, norm.prevádzka	48 V DC
Výstupný prúd pri 48 V DC	20 A
Výstupný prúd v režime vyrovnávacej pamäte max.	20 A
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, CSA US, UL
Životnosť	161 000 h @ 40 °C, stand-by mode
Zvlnenie max.	600 mV pp



