



TERMOČLÁNKY

Séria TC50



TC50-14374632

Termočlánok Typ K 0-1260°C kontaktblock L=1m
silikon

- Teplota -40°C až 1200°C
- K, J, E, N, T
- Kabel PVC, Silicon, PTFE, Sklenené vlákno
- ATEX, IECEx, GOST




POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	1000 mm
Materiál kábla	Silikón
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 316Ti
Prevádzková teplota max.	1260 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Temperature resistance of cable from	-50 °C
Temperature resistance of cable to	200 °C
Trieda krytia	IP65


Metal contact block with bore




Washer



Tightening strap



Weld-on sheet



11.30.25.19.02

Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness ($\varnothing D$ x $\varnothing d$ x t)
Metal contact block with bore $\varnothing = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 0.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	19 ... 26
	-	29 ... 62
	-	60 ... 93
	-	91 ... 125
	-	129 ... 158