



SIETOVÁ ZÁSUVKA S NABÍJAČKOU USB

810022

Zásuvka s USB nabíjačkou SCHUKO

- Zásuvka Schuko
- Celkový prúd na výstupe USB portov: 2,4 A
- Účinnosť $\geq 86\%$



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Adjustable current max	0,5 A
Durability (plugging cycles)	5000
Hmotnosť	0.097 kg
Montáž	8 możliwych punktów do montażu śrubowego lub uchwytyowego (uwzględnione w dostawie)
Napájanie napätie	220-250 V AC, 50 Hz
Nominálny prúd	16 A
Prevádzkové napätie	250 V AC
Rozměry	71x71x44 mm
Teplotný rozsah	-25...+55 °C
Trieda krytia	IP20
Typ pripojenia	Pružinová svorka
Výstupné napätie	4.75 - 5.25 V DC
Výstupní proud	0.01 - 2.4 A
Výstupní výkon	12 W

Zhoda s normami

DIN 49440-1:2006-1, EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50155:2017-10, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09, IEC 62368-1:2018

