



## 7" MONITOR HLED

ORL0226010

Monitor 7" HLED

- 12-24 V DC
- Prevádzková teplota -40 až +85 ° C
- Rozlíšenie WXGA 1280xRGBx800 pixelov



### PRODUCT DESCRIPTION

Integrovaný monitor s vysokým rozlíšením je odolný proti otrasom a vibráciám, automaticky upravuje jas obrazu podľa okolitého svetla a má korekciu zrkadlového obrazu.

Pomocou prepínača Orlaco GMSL možno pripojiť maximálne štyri kamery.

### SPECIFICATIONS

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Dĺžka kábla               | 1000 mm                   |
| Image Format              | 16:9                      |
| Napájacie napätie DC max. | 30 V DC                   |
| Napájacie napätie DC min. | 12 V DC                   |
| Prevádzková teplota max.  | 75 °C                     |
| Prevádzková teplota min.  | -30 °C                    |
| Rozlíšenie                | WXGA 1280 x RGB x 800 pix |
| Trieda krytia             | IP67, IP69K               |
| Type                      | Digitál                   |
| Veľkosť displeje          | 7 "                       |

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

1 = Red = Video power in: 12V/24V  
2 = Blue = Aux 1  
3 = Brown = Aux 2  
4 = White = Power OV in  
5 = Grey = CAN-H  
6 = Yellow = CAN-L  
7 = White/yellow = N.C.

Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

1 = Black = OV  
2 = Red = Power  
3 = Yellow = Aux 1  
4 = Grey = Aux 2  
5 = Coax core = Video  
6 = Coax shield = Video GND  
Shielding = To housing



Dimensions



