



ANALÝZA PLYNOV A KVAPALÍN

VODIVOST

Kontrolné a snímacie jednotky

- Vodivosť
- pH / Redox
- O₂ vo vzduchu a kvapalinách
- CO / CO₂
- Ručné prístroje



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Materiál elektród	EPDM, Grafit, Keramika, PA, PVC, PVDF, Nerezová oceľ
Teplota média do	200 °C
Teplota média od	-10 °C
Tlakový rozsah max.	60 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Trieda krytia	IP65, IP67

Operating data		Process connection	Measuring range	Max. Temperature	Max. Pressure	Page
Device	Electrode					
Display devices						
LF9648	• •	Clamp terminals	2.5 cm	55 °C	-	3
LF1010	• •	Clamp terminals	2.5 cm	55 °C	-	5
UNICOM LF	• •	Clamp terminals	500 mScm	50 °C	-	6
GLMU	• •	Round plug	500 mScm	-	-	7
Conductivity cells						
LF2303	•	PVC-U fittings	2 mScm	60 °C	16 bar	10
LF2803	•	G 1/4, R 1/4, G 1/2, R 1/2	100 µScm	60 °C	16 bar	11
LF2813	•	G 1/4, R 1/4, G 1/2, R 1/2	2 mScm	60 °C	16 bar	12
LF2853HT	•	G 1/4, G 1/2, G 1/4, G 1/2	50 µScm	200 °C	20 bar	13
LF1453 / LF2453	•	Clamp	50 µScm	120 °C	16 bar	14
LF1553 / LF2553	•	VARIVENT*	50 µScm	120 °C	16 bar	15
LF1653 / LF2653	•	G 1/4, G 1/2	50 µScm	120 °C	16 bar	16
LF4803	•	Immersion cell	500 mScm	60 °C	10 bar	17
LF3043 / LF4043	•	Immersion cell	500 mScm	60 °C	-	18
LF3213 / LF4213	•	PVC-U fittings	500 mScm	60 °C	16 bar	19
LF3433 / LF4433	•	Clamp	500 mScm	120 °C	16 bar	20
LF3533 / LF4533	•	VARIVENT*	500 mScm	120 °C	16 bar	21
LF3623 / LF4623	•	G 1/4, G 1/2	500 mScm	120 °C	16 bar	22
LF3733 / LF4733	•	Milk pipe	500 mScm	120 °C	16 bar	23
Accessories						
Connection diagram						4
Termination kit D. 15648						9
Connection diagram (pdf)						9

Mistakes reserved. Technical specifications subject to change without notice.