



SL2-14-0990-E  
Bezpečnostná svetelná závara 14/990 mm



## PRODUCT DESCRIPTION

## SPECIFICATIONS

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| DC                       | 98,80 %            |
| Materiál tela            | Hliník             |
| Max. dĺžka kábla         | 20 m               |
| Max. kontaktný prúd      | 0,3 A              |
| Mttfd                    | 191 year           |
| Napájacie napätie        | 24 V DC            |
| PL                       | c (EN ISO 13849-1) |
| Počet lúčov              | 99                 |
| Prevádzková teplota max. | 55 °C              |
| Prevádzková teplota min. | -10 °C             |
| Reaction time            | 16 ms              |
| Rozlíšenie               | 14 mm              |
| Rozsah                   | 0,2-6 m            |
| SIL                      | 1 (EN IEC 62061)   |
| Strážená výška           | 990 mm             |
| T1 (životnosť v rokoch)  | 20                 |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tolerancia napätia</b> | ±20 %          |
| <b>Trieda krytia</b>      | IP65           |
| <b>V súlade s</b>         | EMC, LVD, MD   |
| <b>Výstup</b>             | 2xPNP          |
| <b>Vzdialenosť Max</b>    | 6 m            |
| <b>Zhoda s normami</b>    | CE, cULus, TÜV |