



VAČKOVÉ PREPÍNAČE - MINIATÚRNY DO 10 A

223501

Prepínač Minicam 10 A "0-1" 1-pól A4

BACO[®]

- Malé rozmery
- Vysoká vypínacia schopnosť až do 10 A
- Jednoduchá montáž do 1 otvoru Ø22.5 mm alebo Ø16 mm
- Krytie IP65



POPIS PRODUKTU

Vačkový, napriek tomu malý a kompaktný prepínač, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vošiel do malých priestorov a spĺňal pritom požiadavky na vysokú vypínaciu schopnosť.

Jednoduchá montáž do otvoru Ø16 mm alebo Ø22 mm. Skrutky svoriek sú namontované pod úhľom 45°, čo uľahčuje zapojenie káblov pri instalácii prepínača. Dodávaný je s otočnou hlavicou a štítkom.

ŠPECIFIKÁCIA

1333_Plate (mm)	30x30
Funkcia	Stabilný
Hmotnosť	32 g
Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu I _{th}	10 A
Menovité izolačné napätie U _i	500 V
Menovitý prevádzkový prúd I _e (AC15 / 230V)	2,5 A
Menovitý prevádzkový prúd I _e (AC21A/22A)	10 A
Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x230V)	1,8 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x400V)	3 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x230V)	1,8 kW
Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x400V)	2,2 kW
Min. prierez kábla	1x0,5 mm ²
Počet kontaktov	1

Počet pólov	1
Počet pozícií	2
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Rated operating current I _e (DC-1/24 VDC)	10 A
Štandardy	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Stupeň krytia prednej strany panelu	IP65
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Uhol	90°
Vypínací prúd	2x1,5 mm ²

