



T-SPOJKA, ŠTANDARD, PUSH-ON

Séria 1000

1230 4/2.7

T-spojka Push-on 3x 4mm




- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Materiál matice | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Tvar tela | T |
| Vnútorňý priemer hadičky | 2,7 mm |
| Vonkajší priemer hadičky | 4 mm |
| Zhoda s normami | PED, REACH, RoHS |



| | 1 | 2 | L1 | L2 | CH |
|---------------|---------|---------|------|------|----|
| 1230 4/2.7 | 42,7 | 42,7 | 38,5 | 19,5 | 8 |
| 1230 6/4 | 6/4 | 6/4 | 41,2 | 20,8 | 8 |
| 1230 8/6-6/4 | 8/6 | 6/4 | 43,8 | 20,8 | 9 |
| 1230 8/6 | 8/6 | 8/6 | 43,8 | 21,9 | 9 |
| 1230 10/8-6/4 | 10/8 | 6/4 | 51,0 | 20,6 | 11 |
| 1230 10/8-8/6 | 10/8 | 8/6 | 51,0 | 21,9 | 11 |
| 1230 10/8 | 10/8 | 10/8 | 51,0 | 25,5 | 11 |
| 1230 12/10 | 12/10 | 12/10 | 54,0 | 28,0 | 13 |
| 1230 15/12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 63,0 | 32,5 | 16 |