



PRIECHODKA PRIAMA, ŠTANDARD

Séria 50000

50050 3-M10X1

Priechodka priama 3mm - M10x1




- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M10x1
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Typ závitů	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	M	L	CH	A max.
50050 3-M10X1	50050N 3-M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
50050 4-M12X1	50050N 4-M12x1	M12x1	31,5	17	7,0
50050 6-M14X1	50050N 6-M14x1	M14x1	35,0	17	9,5
50050 8-M16X1	50050N 8-M16x1	M16x1	37,0	19	10,5
50050 10-M20X1	50050N 10-M20x1	M20x1	43,0	24	12,5
50050 12-M22X1	50050N 12-M22x1	M22x1	48,0	26	16,5