



## LED SIGNALIZAČNÉ SVIETIDLA

### Séria SMART-PROCESS

15071150

LED Smart-Process 500 N-PMMA-Ad-M8



- Vizualizácia priebehu procesu
- Nastaviteľné farby a jas
- Napájanie 12-30 VDC
- IP40



### POPIS PRODUKTU

SMART PROCESS – inteligentné plug-and-play riešenie pre vizualizáciu procesov. SMART PROCESS je signálne svetlo, ktoré slúži na prehľadnú vizualizáciu rôznych procesov na strojoch a zariadeniach. Vďaka analógovému (4–20 mA) ovládaniu je SMART PROCESS kompatibilný so všetkými bežnými riadiacimi systémami a dá sa tak použiť takmer vo všetkých strojoch.

Bežné svetlo, pozostávajúce z individuálne ovládateľných RGB LED diód, umožňuje obsluhu strojov a zariadení jednoducho monitorovať rôzne prevádzkové parametre, ako je napríklad pokrok, hladina naplnenia alebo teplota. Okrem toho existujú možnosti konfigurácie, ako napríklad nastavenie farieb a jasů, ktoré sa vďaka pamäťovej funkcii uložia aj po vypnutí signálneho svetla.

## ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	575 mm
Materiál púzdra	Eloxovaný hliník
Materiál skla	PMMA
Napätie	12,3 V DC
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Šírka	30 mm
Spotreba	10,5 W
Trieda krytia	IP40
Výška	17,5 mm



