



MANOMETRI RIEMPITI DI GLICERINA DN63 CON ATTACCO RADIALE

Liquid filled pressure gauges DS63
with bottom connection



Model with
diameter 40 and
50 mm case
available on
request

- Manometro a molla bourdon in bagno di glicerina DN63, cassa e anello in acciaio inox AISI 304, interni in ottone, attacco radiale 1/4" Gas, classe di precisione 1.6% secondo EN 837-1, grado di protezione IP67, trasparente in plexiglass. Esecuzione antivibrazione.
- Liquid filled pressure gauge DS63, stainless steel AISI 304 case and ring, brass socket and movement, bottom connection 1/4" BSP, accuracy 1.6% as per EN 837-1, protection IP67, plexiglass window. Antivibration execution.

> CAMPO SCALA > RANGE	> CODICE > CODE	> CAMPO SCALA > RANGE	> CODICE > CODE
-1/0 bar / mmHg	103A.C28821M	-1/+0,6 bar / Kpa	102A.C21121M
-1/+1,5 bar / psi	102A.C20321M	-1/+5 bar / Kpa	102A.C21421M
-1/+3 bar / psi	102A.C20421M	-1/+15 bar / Kpa	102A.C21621M
-1/+5 bar / psi	102A.C20521M	0/1,6 bar / Kpa	103A.C01121M
-1/+15 bar / psi	102A.C20721M	0/2,5 bar / Kpa	103A.C01221M
-1/+24 bar / psi	102A.C20821M	0/10 bar / Mpa	103A.C02021M
0/1 bar / psi	103A.C10121M	0/16 bar / Mpa	103A.C02121M
0/1,6 bar / psi	103A.C10221M	0/25 bar / Mpa	103A.C02221M
0/2,5 bar / psi	103A.C10321M	0/40 bar / Mpa	103A.C02321M
0/4 bar / psi	103A.C10421M	0/60 bar / Mpa	103A.C02421M
0/6 bar / psi	103A.C10521M	0/100 bar / Mpa	103A.C02521M
0/10 bar / psi	103A.C10621M	0/160 bar / Mpa	103A.C02621M
0/16 bar / psi	103A.C10721M	0/250 bar / Mpa	103A.C02721M
0/25 bar / psi	103A.C10821M	0/300 bar / Mpa	103A.C02821M
0/40 bar / psi	103A.C10921M	0/400 bar / Mpa	103A.C02921M
0/60 bar / psi	103A.C11021M	0/600 bar / Mpa	103A.C03021M
0/100 bar / psi	103A.C11121M	-1/0 bar	102A.C28021M
0/160 bar / psi	103A.C11221M	0/4 bar	102A.C08421M
0/250 bar / psi	103A.C11321M	0/6 bar	102A.C08521M
0/300 bar / psi	103A.C30021M	0/25 bar	102A.C08821M
0/400 bar / psi	103A.C11421M	0/40 bar	102A.C08921M
0/600 bar / psi	103A.C11521M		

> NOTA: codice "102...." a secco, riempibile - codice "103...." riempito.

> NOTE: code "102...." dry but fillable - code "103...." filled.

> Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

> For products out of the standard range, please contact our sales offices.



Model with diameter 40 and 50 mm case available on request

MANOMETRI RIEMPITI DI GLICERINA DN63 CON ATTACCO POSTERIORE

Liquid filled pressure gauges DS63
with back connection



> CAMPO SCALA > RANGE	> CODICE > CODE	> CAMPO SCALA > RANGE	> CODICE > CODE
-1/0 bar / mmHg	102D.C28821M	-1/+0,6 bar / Kpa	102D.C21121M
-1/0 bar / mmHg	103D.C28821M	-1/+5 bar / Kpa	102D.C21421M
-1/+1,5 bar / psi	102D.C20321M	-1/+24 bar / Kpa	102D.C21721M
-1/+3 bar / psi	102D.C20421M	0/6 bar / Kpa	103D.C01421M
-1/+5 bar / psi	102D.C20521M	0/10 bar / Kpa	103D.C02021M
-1/+9 bar / psi	102D.C20621M	0/16 bar / Mpa	103D.C02121M
-1/+15 bar / psi	102D.C20721M	0/25 bar / Mpa	103D.C02221M
-1/+24 bar / psi	102D.C20821M	0/40 bar / Mpa	103D.C02321M
0/1 bar / psi	103D.C10121M	0/60 bar / Mpa	103D.C02421M
0/1,6 bar / psi	103D.C10221M	0/100 bar / Mpa	103D.C02521M
0/2,5 bar / psi	103D.C10321M	0/160 bar / Mpa	103D.C02621M
0/4 bar / psi	103D.C10421M	0/250 bar / Mpa	103D.C02721M
0/6 bar / psi	103D.C10521M	0/300 bar / Mpa	103D.C02821M
0/10 bar / psi	103D.C10621M	0/400 bar / Mpa	103D.C02921M
0/16 bar / psi	103D.C10721M	0/600 bar / Mpa	103D.C03021M
0/25 bar / psi	103D.C10821M		
0/40 bar / psi	103D.C10921M		
0/60 bar / psi	103D.C11021M		
0/100 bar / psi	103D.C11121M		
0/160 bar / psi	103D.C11221M		
0/250 bar / psi	103D.C11321M		
0/300 bar / psi	103D.C30021M		
0/400 bar / psi	103D.C11421M		
0/600 bar / psi	103D.C11521M		

► Manometro a molla bourdon in bagno di glicerina DN63, cassa e anello in acciaio inox AISI 304, interni in ottone, attacco posteriore 1/4" Gas, classe di precisione 1.6% secondo EN 837-1, grado di protezione IP67, trasparente in plexiglas. Esecuzione antivibrazione.

► Liquid filled pressure gauge DS63, stainless steel AISI 304 case and ring, brass socket and movement, back connection 1/4" BSP, accuracy 1.6% as per EN 837-1, protection IP67, plexiglas window. Antivibration execution.

► NOTA: codice "102..." a secco, riempibile - codice "103..." riempito.

► NOTE: code "102..." dry but fillable - code "103..." filled.

► Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

► For products out of the standard range, please contact our sales offices.